

WOLF OFFICIALTECH OW20 LS-FE

10/07/2023
65631

Tämä täysin synteettinen moottoriöljy on kehitetty erityisesti Opel OV0401547 -luokituksen vaatimusten mukaiseksi. Voiteluaineen erittäin matala viskositeetti mahdollistaa uusimpien moottorimallien ennalta määritettyjen polttoainetehokkuustavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi moottoriöljy muodostaa tehokkaan suojakerroksen, joka imee itseensä haitalliset hiukkaset ja pitää moottorin puhtaana ja suojattuna. Öljy sopii hybridautoille, jos valmistajan vaatimukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy takaa täydellisen suojan useiden nykyaikaisten henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen diesel- ja bensiinimoottoreille, jälkikäsittelyjärjestelmällä tai ilman. Lisäksi sitä voidaan käyttää yhdessä uusimpien polttoainetyyppien, kuten biopolttoaineiden ja etanolipohjaisten polttoaineiden, kanssa. API SN Plus -luokitus takaa voiteluaineen soveltuvuuden polttoainetehokkaisiin GDI-moottoreihin, joissa öljy estää LSPI-ilmiötä vahingoittamasta moottorin osia. Moottoriöljyn ansiosta kehittyneimmät moottorimallit saavuttavat niille asetetut polttoainetehokkuustavoitteet, minkä MB 229.71- ja BMW Longlife-17FE+ -luokitukset todistavat.

OMINAISUUDET

Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa
Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelylaitteen suoj

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



LUOKITUKSET

ACEA	C5	FORD	WSS-M2C962-A1
ACEA	C6	GM	DexosD™
API	SN Plus	GMC	.
API	SN/RC	HONDA	.
API	SP	HYUNDAI	.
API	SP/RC	INFINITI	.
ILSAC	GF-5	JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006
ILSAC	GF-6 A	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122
ACURA	.	JEEP	.
ASTON MARTIN	.	KIA	.
BMW	approval LONGLIFE-17FE+	LEXUS	.
BMW	LONGLIFE 14FE+	LINCOLN	.
BUICK	.	MAZDA	.
CADILLAC	.	MB	229.72
CHEVROLET	.	MB	approval 229.71
CHRYSLER	MS 6395	MG	.
CHRYSLER	MS-12145	MITSUBISHI	.
DODGE	.	NISSAN	.
FIAT	9.55535-CR1	OPEL	approval OV 040 1547 - A20
FIAT	9.55535-DM1	PERODUA	.
FIAT	9.55535-DSX	ROEWE	.
FIAT	9.55535-GSX	SCION	.
FORD	WSS-M2C945-A	SUBARU	.
FORD	WSS-M2C945-B1	SUZUKI	.
FORD	WSS-M2C946-A	TATA	.
FORD	WSS-M2C946-B1	TIANJIN	.
FORD	WSS-M2C947-A	TOYOTA	.
FORD	WSS-M2C947-B1	VOLVO	approval VCC RBS0-2AE

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	40.64
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.06
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		176
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.7
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-57
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.6
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	210

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

