

LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN

21/06/2022
9184

Dit is een lithium-calcium-smeervet op basis van minerale oliën. Het bevat additieven die slijtage tegengaan, antioxidanten en corrosie-inhibitoren. Het bevat tevens een kleine hoeveelheid polymeer om de adhesie te verbeteren. In vergelijking met de klassieke lithiumsmeervetten, wordt dit product gekenmerkt door waterbestendigheid en bescherming tegen roest. Het product is ook geschikt voor de smering van zwaar belaste lagers die met middelhoog toerental draaien.

TOEPASSINGEN

Wordt gebruikt voor industriële toepassingen met zware belastingen waarbij uitwassen door water een probleem vormt. Daarnaast is het product geschikt voor bedrijfsvoertuigen die buiten werken in natte en vuile omstandigheden. Het temperatuurbereik is -30 °C tot +120 °C, met een maximum van +130 °C.

KENMERKEN

Goede waterbestendigheid.: Goede waterbestendigheid

SPECIFICATIES

ISO	12924	DIN	51502
DIN	KP2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Textuur	Visual		SMOOTH
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.910
Kleur	VISUAL		GREEN
NLGI-classificatie	ASTM D217		2
Bereikte penetratie (60 slagen)	ISO 2137	0.1 mm	280
Druppelpunt	ISO 2176/IP 396	°C	190
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3400

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION