

# CHAMPION PRORACING GP 4T 5W40 ESTER +

Cette huile moteur entièrement synthétique est adaptée aux besoins des motos à quatre temps les plus exigeantes. Sa technologie Ester+ Adaptive Shield repousse les limites des esters classiques entièrement synthétiques. Cette formule innovante offre de remarquables propriétés lubrifiantes, y compris des économies de carburant, ainsi qu'une réduction de l'usure, ce qui renforce directement la protection et réduit la friction du moteur. Son excellente fluidité à basse température garantit une protection intégrale immédiatement après le démarrage du moteur.

## APPLICATIONS

Cette huile moteur pour moto, qui répond aux exigences des normes API SN, SM, SL, SJ, SH et SG et les dépasse même, convient à un large éventail de motos à quatre temps. Elle est parfaitement adaptée aux moteurs, boîtes de vitesses et embrayages à bain d'huile de ces motos. Ce lubrifiant est formulé pour fournir le plus haut niveau de protection dans les conditions les plus extrêmes.

## FONCTIONNALITÉS

Technologie Champion Ester+ Adaptive Shield: augmentation des performances du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile

## SPÉCIFICATIONS

API SN JASO approval MA2

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	81
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.6
Indice de viscosité	ASTM D2270		172
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

