

WOLF GUARDTECH 20W50 SF/CD

14/04/2025
1347

Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без него. Характеризуется сочетанием хороших моющих и диспергирующих свойств, а также низким содержанием золы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для смазки бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом и без него, произведенных в период 1980-1989 гг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	170
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		121
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	7800
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	240
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.9

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

