

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 RN

27/03/2024
65637

Syntetyczny skład tego oleju zapewnia bardziej efektywną pracę i czystość silnika bez skracania okresów między wymianami. Szeroki zakres stosowania tego środka smarnego pozwala zaoferować doskonałą jakość serwisu licznych pojazdów różnych marek.

ZASTOSOWANIA

Tego oleju silnikowego można używać w układach z funkcją oczyszczania spalin lub bez niej, w których wymagane są oleje C3. Ponadto produkt otrzymał oficjalną aprobatę Renault RN 17. Oznacza to, że można używać go w silnikach, w których wcześniej używano RN0700 i RN0710 — umożliwia to serwisowanie kilku modeli Dacia i Renault z wykorzystaniem tego oleju.

CECHY

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie
Kompleksowa ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika
Oszczędność paliwa: mniejsze zużycie paliwa i niższy poziom emisji CO₂

SPECYFIKACJA

ACEA	C3	RENAULT	RN17
MB	approval 226.52		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	60.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		197
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.78
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	226

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

