

# CHAMPION PRORACING GP 4T 10W50 ESTER +

Tämä täyssynteettinen moottoriöljy sopii haastavimpienkin nelitahtimoottoripyörien tarpeisiin. Ester+ Adaptive Shield Technology -tekniikkaa hyödyntävä öljy peittoaa tavalliset täyssynteettiset esterituotteet. Tämä innovatiivinen koostumus tuottaa erinomaiset voiteluominaisuudet, kuten polttoainetehokkuuden ja vähäisemmän kulumisen, jotka parantavat moottorin suojausta ja vähentävät moottorin kitkaa. Öljyn uskomaton juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa takaa täydellisen suojan heti moottorin käynnistämisen jälkeen.

## KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoripyöräöljy ylittää API SN-, SM-, SL-, SJ-, SH- ja SG -standardit, joten se on laajalti käytettävissä monenlaisissa moottoripyörissä ja urheilupyörissä. Öljy on valmistettu kestäväksi haastavia olosuhteita, kuten moottoreissa, vaihteistoissa ja märkäkytkimissä ilmeneviä korkeita kuormia ja lämpötiloja.

## OMINAISUUDET

Champion Ester+ Adaptive Shield Technology: moottorin, vaihteiston ja märkäkytkimen parannettu suorituskky

## LUOKITUKSET

API SN JASO approval MA2

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö            | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml               | 0.858                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 111                  |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 18.2                 |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |                    | 183                  |
| B.N. (HCL04-menetelmä)                          | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.3                  |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C                 | -42                  |
| Väri                                            | VISUAL     |                    | RED                  |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

