

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 LS-FE

Цю повністю синтетичну моторну оливу спеціально розроблено для відповідності специфікації Opel OV 040 1547 - A20. Ультранизький клас в'язкості цього мастила дозволяє найновішим конструкціям двигунів досягти своїх заздалегідь визначених цільових рівнів економії палива. До того ж, моторна олива утворює потужний шар, який поглинає шкідливі частинки і зберігає двигун чистим та захищеним. Вона підходить для гібридних автомобілів, якщо співпадають вимоги щодо специфікації BOO.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива забезпечує повний захист для різноманітних дизельних та бензинових двигунів сучасних пасажирських автомобілів та легких вантажівок, оснащених системою нейтралізації вихлопних газів або без неї. Крім того, її можна використовувати в поєднанні з новітніми типами палива, як-от з біопаливом та паливом на основі етанолу. Специфікація API SN Plus вказує на сумісність мастила з високоекономічними двигунами GDI, у яких ця олива запобігає пошкодженню компонентів двигуна через передчасне запалювання на низьких обертах. Ця моторна олива дозволяє деяким найпередовішим конструкціям двигунів досягати цільових рівнів економії палива, що підтверджується відповідністю специфікаціям MB 229.71 і BMW Longlife-17FE+.

ОСОБЛИВОСТІ

Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO₂

Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист пристроїв із нейтралізації вихлопних газів

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C5	FIAT	9.55535-DM1
ACEA	C6	FIAT	9.55535-DSX
API	approval SQ/RC	FIAT	9.55535-GSX
API	SN Plus	FORD	WSS-M2C945-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C945-B1
API	SP	FORD	WSS-M2C947-A
API	SP/RC	FORD	WSS-M2C947-B1
API	SQ	FORD	WSS-M2C952-A1
ILSAC	approval GF-7 A	FORD	WSS-M2C962-A1
ILSAC	GF-5	GM	DexosD™
ILSAC	GF-6 A	GMC	SFU
ACURA	SFU	HONDA	SFU
ASTON MARTIN	SFU	HYUNDAI	SFU
BMW	approval LONGLIFE-17FE+	INFINITI	SFU
BMW	LONGLIFE-14FE+	JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006
BUICK	SFU	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122
CADILLAC	SFU	JEEP	SFU
CHEVROLET	SFU	KIA	SFU
CHRYSLER	MS 12145	LEXUS	SFU
CHRYSLER	MS 6395	LINCOLN	SFU
DODGE	SFU	MAZDA	SFU
FIAT	9.55535-CR1	MB	229.72

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



MB	approval 229.71	SCION	SFU
MG	SFU	SUBARU	SFU
MITSUBISHI	SFU	SUZUKI	SFU
NISSAN	SFU	TATA	SFU
OPEL	approval OV 040 1547 - A20	TIANJIN	SFU
PERODUA	SFU	TOYOTA	SFU
ROEWE	SFU	VOLVO	approval VCC RBS0-2AE

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	40.64
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.06
Індекс в'язкості	ASTM D2270		176
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.7
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-57
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.7
Температура займання COC	ASTM D92	°C	210

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

