

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C6 F

Jest to w pełni syntetyczny środek smarny obowiązkowy dla najnowszych silników ACEA C6. Został on opracowany z myślą o przedłużeniu okresu eksploatacji i utrzymaniu wydajności systemów emisji. Jego zadaniem jest również zapewnianie idealnej czystości silnika, ochrony przed zużyciem i trwałości, dzięki czemu jednostka napędowa będzie pracować jak nowa.

ZASTOSOWANIA

Produkt ten został opracowany specjalnie w celu spełnienia rygorystycznych wymagań najnowszej normy C6 [można go stosować w przypadku, gdy zalecane jest używanie oleju ACEA C5]. Standard, w którym ważna jest ochrona przed zjawiskiem LSPI (przedwczesnego zapłonu przy niskiej prędkości obrotowej), zapewniająca oszczędność paliwa i redukcję emisji CO₂. Został również skomponowany z myślą o najnowszej specyfikacji FORD WWS-M2C952-A, obowiązującej w przypadku silników FORD Ecoblue [Diesla].

CECHY

Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskiej temperaturze

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie

OSIĄGI

ACEA	C5	JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006
ACEA	C6	JEEP	.
API	SN Plus	KIA	.
API	SP	LEXUS	.
ILSAC	GF-6 A	LINCOLN	.
ACURA	.	MAZDA	.
ASTON MARTIN	.	MB	approval 229.71
BUICK	.	MG	.
CADILLAC	.	MITSUBISHI	.
CHEVROLET	.	NISSAN	.
CHRYSLER	.	OPEL	OV 040 1547 - A20
DODGE	.	PERODUA	.
Fiat	.	ROWE	.
FORD	WSS-M2C952-A1	SCION	.
GM	DexosD™	SUBARU	.
GMC	.	SUZUKI	.
HONDA	.	TATA	.
HYUNDAI	.	TIANJIN	.
INFINITI	.	TOYOTA	.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	39.8
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Indeks lepkości	ASTM D2270		191
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	234

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

