

WOLF CUTTING OIL S 1

14/04/2025
4619

Jest to czysty olej do cięcia opracowany z myślą o skomplikowanej obróbce różnych metali. Składa się z wysokorafinowanych olejów bazowych, które zostały wzbogacone o dodatki „Extreme Pressure”. Nadaje się on do najczęściej wykonywanych prac: wiercenia, gwintowania i frezowania. Ze względu na jego uniwersalny charakter, olej może być wykorzystywany przy najpowszechniejszych rodzajach stali i metali nieżelaznych.

ZASTOSOWANIA

Zwykłe operacje w stali konstrukcyjnej, brązie i mosiądzu.

CECHY

Odporność na bardzo wysokie ciśnienie: doskonałe właściwości EP
Ochrona antykorozyjna: odpowiedni poziom ochrony

SPECYFIKACJA

ISO 32 ISO 6743/7

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	32.4
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	214

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.