

ANTI-FREEZE

21/06/2022
5020

Een onverdunde vloeistof op basis van mono-ethyleenglycol met corrosie-inhibitoren. De vloeistof biedt een totale en permanente bescherming van het koelsysteem. Het product bevat geen nitraten, fosfaten of amines.

TOEPASSINGEN

Open of gesloten koelcircuits (voertuigen en verwarming). Verdunnen met gedemineraliseerd water. Beschermingstemperatuur: -20 °C vereist 27% AF // -24 °C vereist 40% AF // -38 °C vereist 50% AF.

KENMERKEN

Anti-corrosie-eigenschappen: complete bescherming van het systeem

SPECIFICATIES

BS	6580-1992	AFNOR	15-601/1991
ASTM	D3306	SAE	J1034
ASTM	D4985		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-37
Reservealkaliniteit	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	21.1
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.128
Kleur	VISUAL		Blue
	ASTM D1123	% wt/wt	3.5

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION