

WOLF CUTTING OIL S 1

14/04/2025
4619

Dit is een onverdunde snijolie voor moeilijke machinebewerkingen met diverse metalen. De olie bestaat uit sterk geraffineerde basisoliën waaraan zeer speciale 'extreme pressure'-additieven zijn toegevoegd. De olie is geschikt voor de meest voorkomende bewerkingen: boren, tappen en frezen. Vanwege het universele karakter kan de olie worden gebruikt voor de meest voorkomende soorten staal en non-ferrometalen.

TOEPASSINGEN

Gebruikelijke bewerkingen met constructiestaal, brons en messing.

KENMERKEN

'Extreme pressure'-eigenschappen: uitstekende EP-eigenschappen
Bescherming tegen corrosie: adequate bescherming tegen corrosie

SPECIFICATIES

ISO 32 ISO 6743/7

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.4
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	214

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.