

GEAR OIL GL 5 SAE 75W90 UNIVERSAL PLUS

26/02/2024
2315

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van hoogwaardige PAO-basisoliën. Het biedt geavanceerde bescherming van alle onderdelen, zelfs bij hoge toerentallen/schokbelastingen of lage toerentallen/hoog koppel. De SAE J2360-specificatie toont de uitstekende kwaliteit van dit smeermiddel aan.

TOEPASSINGEN

Deze OEM-goedgekeurde tandwielolie wordt aanbevolen voor alle onderdelen van mechanische transmissies van bedrijfsvoertuigen. Dit wordt aangegeven door de ZF-specificaties van het product, wat betekent dat het kan worden gebruikt voor servicevoertuigen met ZF-aandrijflijnonderdelen zoals eindaandrijvingen of steekassen. De olie is ook ontworpen om te voldoen aan de SCANIA STO 2:0 A FS en recente MAN-, Volvo- en MB-aandrijflijnspecificaties.

KENMERKEN

Geavanceerde wrijvingseigenschappen: trillingsvrije vermogensoverdracht

Uiterst hoogwaardige basisoliën: optimale olieprestaties tussen olieversiersingen

Verbeterde oliestabiliteit: volledige bescherming van kritische onderdelen, zelfs onder zware belastingen

SPECIFICATIES

API	GL-4	SCANIA	STO 2:0A FS
API	GL-5	VOLVO	97312
API	MT-1	ZF	TE-ML 02B
SAE	J 2360	ZF	TE-ML 05A
BMW	33 11 7 695 240	ZF	TE-ML 12L
BMW	83 22 2 148 570	ZF	TE-ML 12N
BMW	83 22 2 365 987	ZF	TE-ML 16F
BMW	83 22 9 407 768	ZF	TE-ML 17B
BMW	OSP	ZF	TE-ML 19C
CHRYSLER	MS 9763	ZF	TE-ML 21A
DAF	MEET REQUIREMENTS		
DAIMLER TRUCK	DTFR 12B110		
DAIMLER TRUCK	DTFR 12B140		
DAIMLER TRUCK	DTFR 13B110		
IVECO	MEET REQUIREMENTS		
MAN	341 GA1		
MAN	341 GA2		
MAN	341 Z2		
MAN	342 M-3		
MAN	342 S1		
MB	235.11		
MB	235.20		
MB	235.8		
SCANIA	STO 1:0		
SCANIA	STO 1:1G		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION

KARAKTERISTIEKEN

<i>Test</i>	<i>Methode</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Gemiddeld resultaat</i>
<i>Dichtheid bij 15 °C</i>	<i>ASTM D4052</i>	<i>g/ml</i>	<i>0.868</i>
<i>Kinematische viscositeit bij 40 °C</i>	<i>ASTM D445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>105</i>
<i>Kinematische viscositeit bij 100 °C</i>	<i>ASTM D445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>15.5</i>
<i>Viscositeitsindex</i>	<i>ASTM D2270</i>		<i>158</i>
<i>Stolpunt</i>	<i>ASTM D6892</i>	<i>°C</i>	<i>-61</i>
<i>Brookfield-viscositeit bij -40 °C</i>	<i>ASTM D2983</i>	<i>mPa.s</i>	<i>65000</i>
<i>Vlampunt COC</i>	<i>ASTM D92</i>	<i>°C</i>	<i>202</i>

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION