

WOLF OFFICIALTECH OW30 SP

04/09/2023
65646

Tämän täyssyntetisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt, ja se on kehitetty erityisesti täyttämään BMW Longlife-12 FE ja Ford WSS M2C950-A -luokitusten vaatimukset. Öljy sopii uusinta tekniikkaa käyttäviin turbomoottoreihin, jotka edellyttävät hyvää suorituskkyä ja alhaista öljyn viskositeettia.

KÄYTTÖKOhteet

Tämän tuotteen käyttö on pakollista uusimmissa BMW:n ja Fordin bensiini- ja dieselmootoreissa, ja sitä voi käyttää myös muissa ajoneuvoissa, jotka vaativat ACEA C2 -luokitusta. Nykyaikaisiin autoihin erinomaisesti sopiva, poikkeuksellisen vahva öljykalvo ei hajoa ja vähentää kitkaa, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta ja luotettavuutta.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

SUORITUSKYKY

ACEA	C2	KIA	.
API	SN Plus	LANCIA	.
API	SP	LEXUS	.
ILSAC	GF-5	MASERATI	.
ALFA ROMEO	.	MB	approval 227.61
BMW	approval LONGLIFE-12 FE	MB	approval 229.61
DAIMLER TRUCK	DTFR 15D100	MINI	.
FIAT	9.55535-DS1	MITSUBISHI	.
FIAT	9.55535-GS1	OPEL	OV 040 1547 - G30
FORD	WSS-M2C950-A	ROLLS-ROYCE	.
GENESIS	.	SsangYong	.
HONDA	.	SUBARU	.
HYUNDAI	.	SUZUKI	.
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5007	TOYOTA	.
JEEP	.	VW	530 35

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		194
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	224

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

