

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

20W CF-4/SG

Korkealaatuinen mineraalipohjainen yleisöljy, joka sopii dieselmoottoreille [turboahdetuille ja vapaasti hengittäville] ja bensiinimoottoreille kylmässä ilmastossa.

KÄYTTÖKOHTEET

Tätä öljyä suositellaan käytettäväksi erityisesti kiinteissä dieselmoottoreissa, julkisen infrastruktuurin rakentamisessa käytettävissä työkoneissa sekä sekakalustoissa [rekat ja henkilöautot]. Sitä voidaan käyttää myös hydraulioöljynä [esim. Caterpillar].

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana

LUOKITUKSET

ACEA	E2/E1	MB	227.0
API	CF-4/SG	MB	228.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03A
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 06A
CATERPILLAR	T0-2	ZF	TE-ML 07D
MAN	270		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	55.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		116
B.N. [HCL04-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.88
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

