

# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W80

Dit is een Extreme Pressure-smeermiddel voor versnellingsbakken, met een speciale samenstelling. Het is vervaardigd van speciaal geselecteerde, hoogwaardige basisoliën en een aangepast additiefpakket om aan de hoogste bedrijfsomstandigheden te voldoen: hoge toerentallen, schokbelastingen, hoog koppel bij lage toerentallen en meervoudige synchromesh-compatibiliteit.

## TOEPASSINGEN

Aanbevolen voor alle hypoïdeoverbrengingen, maar ook geschikt voor conische wielen met spiraalvertanding, wormwielen en de meeste transaxles.

## KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: beproefde weerstand tegen olieverslechtering

## SPECIFICATIES

|             |                    |              |            |
|-------------|--------------------|--------------|------------|
| <b>API</b>  | GL-5               | <b>OPEL</b>  | GM 1940757 |
| <b>MIL</b>  | L-2105 D           | <b>OPEL</b>  | GM 1940768 |
| <b>BMW</b>  | 23001434404        | <b>OPEL</b>  | GM 1940776 |
| <b>BMW</b>  | 23007533513/818    | <b>VOLVO</b> | 97308      |
| <b>BMW</b>  | 83220309031        | <b>VW</b>    | 501 50     |
| <b>BMW</b>  | 83220403247        | <b>VW</b>    | G 005 000  |
| <b>BMW</b>  | 83227533818        | <b>VW</b>    | G 052 532  |
| <b>FORD</b> | WSD-M2C200-C/C2/C3 | <b>VW</b>    | G 052 911  |
| <b>OPEL</b> | GM 1940182         |              |            |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|---------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml    | 0.877               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 54.5                |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 10.5                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |         | 186                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C      | -51                 |
| Brookfield-viscositeit bij -40 °C   | ASTM D2983 | mPa.s   | 45000               |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

