

WOLF VITALTECH 5W20 D1

12/12/2022
16114

W pełni syntetyczny środek smarny opracowany na bazie olejów bazowych bardzo wysokiej jakości. Zapewnia wyjątkową ochronę przed zużyciem i zapobiega tworzeniu się szlamu nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Udoskonalone właściwości przeciwciernie przyczyniają się do obniżenia zużycia paliwa.

ZASTOSOWANIA

Ten olej silnikowy został specjalnie opracowany, aby spełniać najnowsze wymagania dotyczące środków smarnych do samochodów osobowych, pojazdów typu SUV i lekkich pojazdów dostawczych amerykańskich i azjatyckich marek. Jest on głównie przeznaczony do wielozaworowych silników benzynowych z układem wtrysku paliwa bez turbodoładowania.

CECHY

Kompleksowa ochrona silnika: wysoka czystość silnika

Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskiej temperaturze

SPECYFIKACJA

API	SN/RC	FORD	WSS-M2C946-A
API	SN Plus	FORD	WSS-M2C947-A
GM	approval dexos1™ Gen 2	ILSAC	GF-5
CHRYSLER	MS 6395	FIAT	9.55535-CR1
FORD	WSS-M2C945-A		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	44.4
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.3
Indeks lepkości	ASTM D2270		164
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.88
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	228

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

