

WOLF GUARDTECH

SAE 30 CF-4/SG

10/07/2023
21203

Korkealaatuinen mineraalipohjainen yleisöljy, joka sopii dieselmoottoreille (turboahdetuille ja vapaasti hengittäville) ja bensiinimoottoreille kylmässä ilmastossa.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä öljyä suositellaan käytettäväksi erityisesti kiinteissä dieselmoottoreissa, julkisen infrastruktuurin rakentamisessa käytettävissä työkoneissa sekä sekakalustoissa (rekat ja henkilöautot).

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana

LUOKITUKSET

ACEA	E2/E1	MB	227.0
API	CF-4/SG	MB	228.0
MIL	L-2104 E	MTU	Oil Category 1
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 03A
ALLISON	C4	ZF	TE-ML 04A
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 04B
MAN	270	ZF	TE-ML 07D

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		103
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.88
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	235

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

