

CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W40

Универсальное всесезонное масло для двигателей, коробок передач, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло предназначено для смазывания КПП, дифференциалов, бортовых передач, валов отбора мощности, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов, а также двигателей внедорожного оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и устойчивость к окислению: надежная защита важных компонентов

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E3
API	CG-4
API	GL-4
API	GL-5 (Low speed/high torque)
API	SF/CE
DIN	51524 T3 HVLPD
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)
CASE	MAT 3525
CASE	MAT 3526
EATON VICKERS	M-2950-S
FORD	ESN-M2C134 C/D
FORD	ESN-M2C159 B/C
FORD	FNH 82009203
JD	J20C
JD	J27
MF	M 1135
MF	M 1139
MF	M 1143
MF	M 1144
MF	M 1145
NH	NH 024C
Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
ZF	TE-ML 03A
ZF	TE-ML 05K
ZF	TE-ML 06A
ZF	TE-ML 06B
ZF	TE-ML 06C
ZF	TE-ML 07B
ZF	TE-ML 07D

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		142
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

