

CHAMPION MOTO HP 4T 15W50

Dzięki zaawansowanemu pakietowi dodatków ten olej silnikowy do motocykli czterosuwowych gwarantuje płynną i stabilną jazdę. Zbalansowana formuła została stworzona, aby dokładnie odpowiadać potrzebom motocyklowych entuzjastów szukających optymalnego komfortu jazdy. Wysoki stopień lepkości w wysokich temperaturach zapewni całkowitą ochronę silnika podczas jazdy w takich warunkach.

ZASTOSOWANIA

Ten środek smarny został stworzony do silników, przekładni i mokrych sprzęgieł motocykli czterosuwowych. Jego optymalnie dobrana formuła spełnia wymagania wielu producentów.

CECHY

SPECYFIKACJA

API SL JASO approval MA2

TYPOWE CECHY

| Test | Metoda | Jednostka | Średni wynik |
|--------------------------------------|------------|--------------------|--------------|
| Gęstość w temp. 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.852 |
| Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 116.5 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 17.8 |
| Indeks lepkości | ASTM D2270 | | 170 |
| B.N. [metoda HCL04] | ASTM D2896 | mg KOH/g | 6.1 |
| Temperatura krzepnięcia | ASTM D6892 | °C | -36 |
| Barwa | VISUAL | | BROWN |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

