

WOLF OIL LEAK STOP

14/04/2025
70314

Ce produit empêche et arrête les fuites d'huile au niveau des joints. Il restaure les joints à leurs dimensions d'origine et leur rend leur souplesse. Il améliore la viscosité de l'huile moteur et optimise les performances du moteur en améliorant sa compression.

APPLICATIONS

Pour tous les moteurs à essence, diesel et GPL, équipés ou non d'un turbocompresseur. Peut être mélangé avec toutes les huiles moteurs disponibles dans le commerce. Ne colmate pas les filtres et ne présente aucun risque pour les convertisseurs catalytiques. Ajouter le contenu d'une bouteille dans l'huile chaude. S'assurer de ne pas dépasser le niveau maximal d'huile dans le moteur. Une bouteille (325 ml) traite un carter de 3 à 6 litres.

FONCTIONNALITÉS

Réduction des fuites d'huile: restaure l'étanchéité et empêche les fuites

SPÉCIFICATIONS

/ /

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test | Méthode | Unité | Résultat moyen |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Densité à 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.896 |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 79.1 |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 10.5 |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

1 - 1

