

WOLF OFFICIALTECH 5W40 C3

29/04/2024
65630

Este aceite de motor sintético está desarrollado para adaptarse a las necesidades de algunos de los motores de gasolina de más alto rendimiento. Gracias a su fórmula extremadamente duradera, este lubricante ofrece un mayor ahorro de combustible y una protección completa del motor incluso con los diseños de motor más exigentes. Es apto para vehículos híbridos cuando se cumplen las especificaciones OEM.

APLICACIONES

Este aceite de motor aumenta el rendimiento de varios motores W12, V10 y V8 de distintos fabricantes. Sus propiedades de alta calidad han sido probadas por las especificaciones VW 511 00 y Porsche C40, que amplían la aplicabilidad del lubricante a la gama de vehículos Audi, Bentley y Lamborghini.

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de combustible: menor consumo de combustible y reducción del nivel de emisiones de CO2

Protección de postratamiento: protección total para dispositivos de postratamiento

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	C3	LANDWIND	.
API	CF	LIFAN	.
ABARTH	.	MB	226.5
ALFA ROMEO	.	MB	229.31
BMW	LOGLIFE-04	MB	229.51
BYD	.	MB	229.52
CADILLAC	.	MINI	.
CHEVROLET	.	MITSUBISHI	.
CHRYSLER	.	MORGAN	.
DODGE	.	NISSAN	.
FERRARI	.	OPEL	.
FIAT	9.55535-GH2	PIAGGIO	.
FIAT	9.55535-S2	PORSCHE	approval C40
FORD	.	RENAULT	RN 0700
FORD	WSS-M2C917-A	RENAULT	RN 0710
FREIGHTLINER	.	ROLLS-ROYCE	.
GAZ	.	SAAB	.
GM	dexos2™	SAMSUNG	.
GREAT WALL	.	SEAT	.
HONDA	.	SKODA	.
HYUNDAI	.	SMART	.
INFINITI	.	SUBARU	.
ISUZU	.	SUZUKI	.
JEEP	.	TOYOTA	.
KIA	.	VW	505 00
LADA	.	VW	505 01
LANCIA	.	VW	approval 511 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Coeficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.0
Coeficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		191
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.79
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

