

CHAMPION OEM SPECIFIC

5W30 C3 LL III

Trata-se de um lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada. Foi especificamente formulado para respeitar as especificações VW mais exigentes da atualidade - VW 504.00 e 507.00. Trata-se de um óleo Mid SAPS que se encontra em conformidade com as normas Euro 4, 5 e 6 e que protege o filtro de partículas diesel. ESTE PRODUTO SUBSTITUI O 65604.

APLICAÇÕES

Compatibilidade com especificações anteriores: as especificações 504.00 e 507.00 substituem todas as especificações VW anteriores. Para quase todos os veículos do grupo VAG com intervalos de mudança de óleo prolongados [30 000 km ou 2 anos]. Foi especialmente concebido para motores a gasolina de injeção direta com turbocompressor [TGD] de dimensões reduzidas para atenuar a LSPI [pré-ignição de baixa velocidade].

CARACTERÍSTICAS

Proteção pós-tratamento: proteção total do sistema de pós-tratamento

Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais

Economia de combustível: menor consumo de combustível e menos emissões de CO₂

DESEMPENHO

ACEA	C2	MB	approval 229.51
ACEA	C3	MB	approval 229.52
API	approval SN Plus	OPEL	approval 0V 040 1547 - D30
API	approval SP	OPEL	approval 0V 040 1547 - G30
BMW	approval LONGLIFE-04	OPEL	GM-LL-A-025
FIAT	9.55535-S3	OPEL	GM-LL-B-025
GM	dexos1™ Gen 2	PORSCHE	C30
GM	dexos2™	VW	503 01
MB	229.31	VW	approval 504 00/507 00

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	64.5
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.6
Índice de viscosidade	ASTM D2270		177
B.N. [método com HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.4
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Viscosidade CCS a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.78
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	230

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

