

# WOLF OIL LEAK STOP

10/07/2023  
70314

Tämä tuote estää ja pysäyttää öljyn vuotamisen tiivisteiden läpi. Se paisuttaa tiivisteet takaisin niiden alkuperäiseen kokoon ja palauttaa niiden taipuisuuden. Se parantaa moottoriöljyn viskositeettia ja optimoi moottorin suorituskyvyn parantamalla moottorin puristuspainetta.

## KÄYTTÖKOhteET

Kaikkiin bensiini-, diesel- ja LPG-moottoreihin, turboahtimella varustettuina tai ilman. Voidaan sekoittaa kaikkiin kaupallisesti saatavana oleviin moottoriöljyihin. Ei tuki suodattimia eikä vahingoita katalysaattoreita. Lisää yhden pullon sisältö lämpimään öljyyn. Varmista, ettet ylitä moottorin enimmäisöljytasoa. Yksi pullo (325 ml) riittää 3–6 litran kampikammion käsittelyyn.

## OMINAISUUDET

Öljyvuotojen vähentäminen: palauttaa tiiviiden ja estää vuodot

## LUOKITUKSET

/ /

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö            | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml               | 0.896                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 79.1                 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 10.5                 |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

