

# MULTIPURPOSE GREASE 3

21/06/2022  
9103

*Dit is een smeervet voor algemene toepassingen waarbij geen specifieke vereisten gelden. Dit smeervet heeft een goede oxidatiestabiliteit, zodat het een langdurige smering kan waarborgen. Het is waterafstotend en heeft goede temperatureigenschappen. Het kan daarom worden gebruikt bij hoge temperaturen en blijft verpompbaar bij lage temperaturen. Dit maakt het geschikt voor de smering van lagers.*

## TOEPASSINGEN

Dit smeervet kan worden gebruikt in zowel industriële als automobieltoepassingen. Het is geschikt voor een groot aantal lagerbussen en rollagers. Temperatuurbereik: -30 °C tot +120 °C, max. +130 °C

## KENMERKEN

. Goede mechanische stabiliteit.: Goede mechanische stabiliteit

## SPECIFICATIES

|     |          |     |       |
|-----|----------|-----|-------|
| ISO | L-XCCFA3 | ISO | 6743  |
| DIN | K3K-30   | DIN | 51502 |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                            | Methode                   | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|---------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|
| Textuur                         | Visual                    |         | Smooth              |
| Kleur                           | VISUAL                    |         | Light Brown         |
| NLGI-classificatie              | ASTM D217                 |         | 3                   |
| Bereikte penetratie (60 slagen) | ISO 2137                  | 0.1 mm  | 235                 |
| Druppelpunt                     | ISO 2176/IP 396           | °C      | 190                 |
| Four Ball Weld Load             | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N       | 2000                |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION