

# WOLF OFFICIALTECH 5W30 FS-M

14/04/2025  
65625

Resmi MB 229.6 onayı ile tam seviye SAPS motor yağı gerektiren en yeni Mercedes-Benz AMG motorlar için sentetik yağlayıcı. Düşük viskozite derecesi motorun yüksek yakıt verimliliğiyle çalışmasını sağlar. Bu motor yağı, aşınma korumasını ve motor temizliğini optimize eder.

## UYGULAMALAR

Resmi MB 229.6 onayı, bu tam seviye SAPS motor yağının en son Mercedes-Benz AMG yüksek performanslı motorlar için özel olarak formüle edildiğini göstermektedir. Ayrıca, ACEA A5/B5 motor yağı gerektiren tüm motorlarda kullanılabilir. Bu yağın egzoz son işlem sistemli motorlar için uygun olmadığını lütfen unutmayın.

## ÖZELLİKLER

Yakıt ekonomisi: Üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği  
Tüm motorun korunması: Motor temizliğinde olağanüstü başarı  
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|      |          |     |                |
|------|----------|-----|----------------|
| ACEA | A1/B1-12 | API | SL             |
| ACEA | A5/B5    | MB  | approval 229.6 |

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                         | Yöntem     | Birim              | Ortalama sonuç |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk             | ASTM D4052 | g/ml               | 0.852          |
| 40°C'de kinematik viskozite  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 59.4           |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 10.3           |
| Viskozite indeksi            | ASTM D2270 |                    | 162            |
| B.N. (HClO4 yöntemi)         | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 10.1           |
| Akma noktası                 | ASTM D6892 | °C                 | -48            |
| Sülfat Külü                  | ASTM D874  | Mass %             | 1.1            |
| Parlama Noktası COC          | ASTM D92   | °C                 | 220            |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

