

PROPULSE TT 2TESTER

Este aceite para motos de mezcla sintética a base de ésteres ha sido desarrollado especialmente para motos de dos tiempos. Su revolucionaria tecnología para los aditivos aumenta el rendimiento del motor y proporciona una protección completa a todos los componentes lubricados. Esta potente fórmula está pensada para un amplio espectro del mercado de las motocicletas de dos tiempos gracias a sus extraordinarias propiedades.

APLICACIONES

Este aceite para motores de motocicleta supera los requisitos de las normas API TC, ISO L-EGD y JASO FC/FD, lo que lo hace apto para una gran cantidad de motocicletas de 2 tiempos, tanto de carretera como todoterreno.

CARACTERÍSTICAS

Incremento del rendimiento del motor.

Un producto recomendado para las escapadas y la conducción diaria.

Una gestión más sencilla de los líquidos gracias al amplio espectro de compatibilidad del aceite.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.3
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		135
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	88
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®