

# WOLF ANTIFREEZE EVO LL

07/12/2023  
50054

Nykyaikaisille erittäin suorituskykyisille moottoreille suunniteltu jäähdytysainetiiviste, jossa käytetään PSi-OAT-korroosiosuojatekniikkaa. PSi-OAT-tekniikassa orgaaniset hapot ja mineraalien estoaineet muodostavat parhaan mahdollisen suojan moottorille. Tätä G12 Evo -jäähdytysnestetiivistettä voidaan käyttää G13-, G12+-, G12+- ja G11-sovelluksissa.

## KÄYTTÖKOhteet

Tiiviste on laimennettava vedellä ennen käyttöä. Sitä voi käyttää 33–60 tilavuusprosentin pitoisuudella. Suosittelemme sekoitussuhdetta 1:1 (50 % tilavuudesta) ja vain demineralisoidun tai tislattun veden käyttöä. Se tarjoaa pitkäaikaisen suojan VW TL 774 L (G12 Evo) -sovelluksissa ja monissa muissa alkuperäisvalmistajien sovelluksissa.

## OMINAISUUDET

Kattava järjestelmän suojaus: Loistavat lämmönsiirto- ja dispergointiominaisuudet. Korroosiota vähentävät ominaisuudet: Erinomainen korroosiosuoja. Jäätymisenesto-ominaisuudet: Huipputason suorituskyky kylmissä lämpötiloissa.

## LUOKITUKSET

|                  |              |               |             |
|------------------|--------------|---------------|-------------|
| 2G               | -            | ATLAS         | -           |
| AFNOR            | NF R 15-601  | AUDI          | -           |
| ASTM             | D1384        | BMW           | LC-18       |
| ASTM             | D3306        | BMW           | LC-87       |
| ASTM             | D4340        | BMW           | LC-97       |
| ASTM             | D4985        | BUGATTI       | -           |
| ASTM             | D6210        | BYD           | .           |
| AUSTRALIEN STD   | AS 2108-2004 | CASE          | JIC-501     |
| BS               | 6580-2010    | CASE          | MAT 3624    |
| CHINESE STANDARD | GB 29743     | CATERPILLAR   | GCM34       |
| CUNA             | NC 956-16    | CHEVROLET     | .           |
| JIS              | K2234:2018   | CHRYSLER      | .           |
| KOREAN STD       | KS M 2142    | CITROËN       | -           |
| MIL              | BT-PS-606 A  | CLAAS         | -           |
| MIL              | DCSEA 615/C  | CUMMINS       | 85T8-2      |
| MIL              | E/L-1415b    | CUMMINS       | CES 14439   |
| MIL              | FS 6850-0951 | CUMMINS       | CES 14603   |
| MIL              | TL 6850-0038 | DACIA         | .           |
| NATO             | S759         | DAEWOO        | -           |
| POLISH STANDARD  | PN-C-40007   | DAF           | MAT 74002   |
| SAE              | J1034        | DAIHATSU      | -           |
| SAE              | J1941        | DAIMLER TRUCK | DTFR 29C100 |
| SAE              | J814         | DAIMLER TRUCK | DTFR 29C110 |
| SANS             | 1251:2005    | DAIMLER TRUCK | DTFR 29D120 |
| SWISS FED.LAB    | EMPA 170'803 | DEUTZ         | DQC-CA-14   |
| UNE              | 26-361-88/1  | DEUTZ         | DQC-CB-14   |
| ALFA ROMEO       | .            | DEUTZ         | DQC-CC-14   |
| APRILIA          | -            | DEUTZ-FAHR    | -           |
| ASTON MARTIN     | .            | DODGE         | .           |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| DUCATI            | -              |
| EICHER ENGINES    | -              |
| FAUN              | -              |
| FENDT             | -              |
| FERRARI           | .              |
| Fiat              | .              |
| FORD              | .              |
| FORD              | WSS-M97B44-D   |
| FORD              | WSS-M97B57-A1  |
| FUSO              | -              |
| FVV STD           | FVV R 530:2005 |
| GILERA            | -              |
| GM                | B 040 1065     |
| GM                | GMW 3420       |
| GMC               | .              |
| HINO              | -              |
| HITACHI           | -              |
| HONDA             | .              |
| HUERLMANN         | -              |
| HYUNDAI           | .              |
| IRISBUS           | -              |
| IRIZAR            | -              |
| ISUZU             | .              |
| IVECO             | 18-1830        |
| JAGUAR            | .              |
| JAGUAR            | CMR 8229       |
| JAGUAR            | E-VEHICLES     |
| JAGUAR-LAND ROVER | STJLR.651.5003 |
| JD                | -              |
| JEEP              | -              |
| JENBACHER         | TA 1000-0200   |
| KAWASAKI          | -              |
| KIA               | .              |
| KOBELCO           | -              |
| KOMATSU           | -              |
| KTM               | -              |
| KYMCO             | -              |
| LADA              | .              |
| LAMBORGHINI       | -              |
| LANCIA            | .              |
| LAND ROVER        | .              |
| LAND ROVER        | E-VEHICLES     |
| LAND ROVER        | STJLR.651.5003 |
| LEXUS             | .              |
| LIEBHERR          | -              |
| LIEBHERR          | LH-00-COL5C    |
| LOTUS             | -              |
| MAHLE             | -              |
| MAN               | 175D           |
| MAN               | 324 NF         |
| MAN               | 324 Si-OAT     |
| MAN               | 324 Si-OAT EVO |
| MAN               | 324 SNF        |
| MAZDA             | .              |
| MB                | 325.0          |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| MB            | 325.3              |
| MB            | 325.5              |
| MB            | 325.6              |
| MIL           | FSD 8704           |
| MINI          | LC-87              |
| MITSUBISHI    | .                  |
| MTU           | MTL 5048           |
| MWM           | -                  |
| NISSAN        | -                  |
| OPEL          | .                  |
| OPEL          | B 040 240          |
| OPEL          | GME L1301          |
| PERKINS       | -                  |
| PIAGGIO       | .                  |
| PORSCHE       | -                  |
| PSA           | -                  |
| RENAULT       | -                  |
| ROLLS-ROYCE   | .                  |
| ROLLS-ROYCE   | LC-87              |
| ROLLS-ROYCE   | MTL 5048           |
| ROVER/MG      | -                  |
| SAAB          | .                  |
| SAAB          | 690 1599           |
| SAME          | -                  |
| SCANIA        | -                  |
| SEAT          | .                  |
| SETRA         | -                  |
| SKODA         | .                  |
| SMART         | .                  |
| STEYER MOTORS | -                  |
| SUBARU        | .                  |
| SUZUKI        | .                  |
| SYM           | -                  |
| TADANO        | -                  |
| TESLA         | -                  |
| TGB           | -                  |
| TOYOTA        | .                  |
| TRIUMPH       | -                  |
| VAN HOOL      | -                  |
| VAUXHALL      | GME L1301          |
| VAUXHALL      | GMW 3420           |
| VOLVO         | TR-31854114-002    |
| VW            | TL 774-C (G11)     |
| VW            | TL 774-D (G12)     |
| VW            | TL 774-F (G12+)    |
| VW            | TL 774-G (G12++)   |
| VW            | TL 774-J (G13)     |
| VW            | TL 774-L (G12 EVO) |
| YAMAHA        | -                  |
| YANMAR        | -                  |

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                      | Menetelmä  | Yksikkö     | Keskimääräinen tulos |
|----------------------------|------------|-------------|----------------------|
| Freezing point 50% vol. AF | ASTM D1177 | °C          | -36                  |
| Happamuuden säätö          | ASTM D1121 | ml 0.1M HCl | 10.5                 |
| Tiheys lämpötilassa 20 °C  | ASTM D4052 | g/ml        | 1.125                |
| Väri                       | VISUAL     |             | PINK                 |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

