

# WOLF ELECTRUM MULTI E-ATF FLUID

10/07/2023  
65305

Dit is een nieuwe generatie elektromotor- en transmissievloeistof voor gebruik in volledig elektrische voertuigen (BEV).

## TOEPASSINGEN

Specifiek ontwikkeld voor transmissietoepassingen in volledig elektrische voertuigen (BEV).

## KENMERKEN

Optimale elektrische eigenschappen: voor toepassingen met hoge spanningen.  
Uitstekende bescherming tegen mechanische slijtage: zelfs bij ultralage viscositeit.  
Uitstekende materiaalcompatibiliteit: zelfs met nieuwere materialen.

## SPECIFICATIES

/ /

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                      | Methode                   | Eenheid            | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                       | ASTM D4052                | g/ml               | 0.837               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C        | ASTM D445                 | mm <sup>2</sup> /s | 16.3                |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C       | ASTM D445                 | mm <sup>2</sup> /s | 3.92                |
| Viscositeitsindex                         | ASTM D2270                |                    | 140                 |
| Stolpunt                                  | ASTM D6892                | °C                 | -57                 |
| Brookfield-viscositeit bij -40 °C         | ASTM D2983                | mPa.s              | 3800                |
| Copper corrosion (150°C, 3h)              | ASTM D130                 |                    | 1a                  |
| FZG (A10/16.6R/90)                        | CEC L-84-02 / ISO 14635-2 |                    | 9.9                 |
| Cu Rating / Diss (150C, 168h)             | ASTM D130 / ISO2160       | ./ppm              | 4a/57               |
| Volume Resistivity at 80C                 | ASTM D1169                | MOhm.m             | 42                  |
| DKA Oxidation at 170C, 192h (Delta KV100) | CEC L-48-00               | %                  | 1.7                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

