

CHAMPION NEW ENERGY

10W30 HD

Этот полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел последнего поколения, предназначен для смазки любых дизельных двигателей, установленных на дорожном и внедорожном оборудовании. Превосходная текучесть при различных температурах снижает износ и расход топлива. Высокая тепловая устойчивость масла и входящие в его состав диспергаторы позволяют увеличить интервалы между заменами масла и поддерживают компоненты двигателя в чистоте даже в самых суровых условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для тяжелых режимов эксплуатации дорожного и внедорожного оборудования, сельскохозяйственной и строительной техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ACEA	A3/B4-12	MACK	EO-M PLUS
ACEA	E7-12	MACK	EO-N
API	CI-4/SL	MAN	M3275
CATERPILLAR	ECF-2	MB	228.3
CUMMINS	CES 20077	MB	229.1
CUMMINS	CES 20078	MTU	Oil Category 2
DEUTZ	DQC-III-10	RENAULT	RLD-2
GLOBAL	DHD-1	VOLVO	VDS-3

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	78
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		152
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

