

S.T.O.U. SF/CE SAE 10W40

28/11/2022
1426

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën, voor motoren, transmissies, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt aanbevolen voor de smering van dieselmotoren met of zonder turbocompressor, 4-takt-benzine- en LPG-motoren. Deze olie is geoptimaliseerd voor de smering van versnellingsbakken, achterassen, eindoverbrengingen, aftakassen, natte remmen, hydraulische systemen van landbouwtractoren en off-road-machines.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: bewezen bescherming van belangrijke onderdelen
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen

SPECIFICATIES

ACEA	E3	FORD	FNH 82009203
API	CG-4	FORD	ESN-M2C159 B/C
API	GL-4	FORD	ESN-M2C134 C/D
API	SF/CE	ZF	TE-ML 07D
API	GL-5 (Low speed/high torque)	ZF	TE-ML 06C
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 05K
JD	J20C	ZF	TE-ML 03A
MF	M 1135	ZF	TE-ML 06A
MF	M 1139	NH	NH 420A
MF	M 1143	NH	NH 024C
MF	M 1144	NH	NH 410B
MF	M 1145	CASE	MAT 3526
ZF	TE-ML 06B	JD	J27
ZF	TE-ML 07B	DIN	51524 T3 HVLDPD
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION

KARAKTERISTIEKEN

<i>Test</i>	<i>Methode</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Gemiddeld resultaat</i>
<i>Dichtheid bij 15 °C</i>	<i>ASTM D4052</i>	<i>g/ml</i>	<i>0.868</i>
<i>Kinematische viscositeit bij 40 °C</i>	<i>ASTM D445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>88.2</i>
<i>Kinematische viscositeit bij 100 °C</i>	<i>ASTM D445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>13.8</i>
<i>Viscositeitsindex</i>	<i>ASTM D2270</i>		<i>160</i>
<i>Stolpunt</i>	<i>ASTM D6892</i>	<i>°C</i>	<i>-36</i>
<i>CCS-viscositeit bij -25 °C</i>	<i>ASTM D5293</i>	<i>mPa.s</i>	<i>6700</i>
<i>Vlampunt COC</i>	<i>ASTM D92</i>	<i>°C</i>	<i>220</i>

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION