

CHAMPION LIFE EXTENSION

85W140 GL 5

Bu madeni yağ yüksek hız, darbeli yükler ve düşük hızda yüksek tork gibi en yüksek kullanım koşullarını karşılayacak şekilde özel olarak formüle edilen aşırı yüksek basınçta kullanıma yönelik vites kutusunda kullanıma özel bir madeni yağdır.

UYGULAMALAR

Her türlü hipoit şanzımda kullanım için tavsiye edilmektedir ve halka-pinyon dişli takımları, sonsuz dişli çarklar ve birçok enine dingil türü için kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: kolay vites değiştirme
Yıpranmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4	ZF	TE-ML 16B
API	GL-5	ZF	TE-ML 16C
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 16D
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 07A	ZF	TE-ML 21A
ZF	TE-ML 12E		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.908
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	367
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	26.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		95
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion [150°C, 3h]	ASTM D130		1B
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	215

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

