

WOLF AGRIFLOW 4T 15W40

14/04/2025
1406

Ten olej silnikowy jest przeznaczony do smarowania nowoczesnych, czterosuwowych silników benzynowych. Specjalny skład zapewnia doskonałe działanie sprzętu i kompleksową ochronę przed osadem i zanieczyszczeniami.

ZASTOSOWANIA

Specjalna formuła oleju zapewnia wydajne smarowanie czterosuwowych silników maszyn budowlanych i ogrodniczych (np. kosiarek) oraz silników pomocniczych. Dzięki wielosezonowej formule może być on używany przez cały rok.

CECHY

Pełna ochrona silnika: bardzo wysoka czystość silnika

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B4-98	API	CF-4
ACEA	E2-level	API	SJ
API	CF		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	100
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14
Indeks lepkości	ASTM D2270		142
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-33
Lepkość SDW w temp. -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Dotądki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.0
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	228

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

