

CHAMPION COOLANT

EVO LL -36°C

Leistungsstarkes, gebrauchsfertiges Kühlmittel auf Basis von Ethylenglykol mit modernster PSi-OAT-Korrosionsschutztechnologie, für moderne Hochleistungsmotoren. Bei der PSi-OAT-Technologie sorgen organische Säuren in Verbindung mit mineralischen Inhibitoren für den bestmöglichen Schutz. Dieses G12evo-Kühlmittel eignet sich für die Anwendungen G13, G12++, G12+ und G11.

ANWENDUNGEN

Dieses PSi-OAT-Kühlmittel wurde speziell zum Schutz von Kühlsystemen aus Aluminium und Aluminiumlegierungen in modernen Verbrennungsmotoren entwickelt. Es ist praktisch mit den meisten Kühlmitteln auf OAT-MEG-Basis mischbar, aber um den bestmöglichen Korrosionsschutz zu erhalten, empfehlen wir, nur dieses PSi-OAT-Kühlmittel zu verwenden.

Es gewährleistet langfristigen Schutz in VW TL 774 L [G12evo] Anwendungen und vielen weiteren OEM-Anwendungen.

MERKMALE

Umfassender Systemschutz: Ausgezeichnete Wärmeübertragung und Dispersion

Anti-Korrosions-Eigenschaften: Außergewöhnlicher Korrosionsschutz

Frostschutzeigenschaften: Ausgezeichnete Leistung bei kalten Temperaturen

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

2G	-	ASTON MARTIN	.
AFNOR	NF R 15-601	ATLAS	-
ASTM	D1384	AUDI	-
ASTM	D3306	BENTLEY	-
ASTM	D4340	BMW	LC-18
ASTM	D4985	BMW	LC-87
ASTM	D6210	BMW	LC-97
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	BUGATTI	-
BS	6580-2010	BYD	.
CHINESE STANDARD	GB 29743	CASE	JIC-501
CUNA	NC 956-16	CASE	MAT 3624
JIS	K2234:2018	CATERPILLAR	GCM34
MIL	BT-PS-606 A	CHEVROLET	.
MIL	DCSEA 615/C	CHRYSLER	.
MIL	E/L-1415b	CITROËN	-
MIL	FS 6850-0951	CLAAS	-
MIL	TL 6850-0038	CUMMINS	85T8-2
NATO	S759	CUMMINS	CES 14439
POLISH STANDARD	PN-C-40007	CUMMINS	CES 14603
SAE	J1034	DACIA	.
SAE	J1941	DAEWOO	-
SAE	J814	DAF	MAT 74002
UNE	26-361-88/1	DAIHATSU	-
ALFA ROMEO	.	DAIMLER TRUCK	DTFR 29C100
APRILIA	-	DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

DAIMLER TRUCK	DTFR 29D120
DEUTZ	DQC-CA-14
DEUTZ	DQC-CB-14
DEUTZ	DQC-CC-14
DEUTZ-FAHR	-
DODGE	.
DUCATI	-
EICHER ENGINES	-
FAUN	-
FENDT	-
FERRARI	.
Fiat	.
FORD	.
FORD	WSS-M97B44-D
FORD	WSS-M97B57-A1
FUSO	-
FVV STD	FVV R 530:2005
GILERA	-
GM	B 040 1065
GM	GMW 3420
GMC	.
HITACHI	-
HONDA	.
HUERLMANN	-
HYUNDAI	.
IRISBUS	-
IRIZAR	-
ISUZU	.
IVECO	18-1830
JAGUAR	.
JAGUAR	CMR 8229
JAGUAR	E-VEHICLES
JD	-
JEEP	-
JENBACHER	TA 1000-0200
KAWASAKI	-
KIA	.
LADA	.
LANCIA	.
LAND ROVER	.
LAND ROVER	E-VEHICLES
LAND ROVER	STJLR.651.5003
LEXUS	.
LIEBHERR	-
LIEBHERR	LH-00-COL5C
MAN	175D
MAN	324 NF
MAN	324 SI-OAT
MAN	324 SI-OAT EVO
MAN	324 SNF
MAZDA	.
MB	326.5
MB	326.6
MIL	FSD 8704
MINI	LC-87
MITSUBISHI	.

MTU	MTL 5048
NISSAN	-
OPEL	.
OPEL	B 040 240
OPEL	GME L1301
PERKINS	-
PIAGGIO	.
PORSCHE	-
PSA	-
RENAULT	-
ROLLS-ROYCE	.
ROLLS-ROYCE	LC-87
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
SAAB	.
SAAB	690 1599
SCANIA	-
SEAT	.
SKODA	.
SMART	.
SUBARU	.
SUZUKI	.
TESLA	-
TOYOTA	.
VAUXHALL	GMW 3420
VOLVO	TR-31854114-002
VW	TL 774-C [G11]
VW	TL 774-D [G12]
VW	TL 774-F [G12+]
VW	TL 774-G [G12++]
VW	TL 774-J [G13]
VW	TL 774-L [G12 EVO]

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
pH	ASTM D1287		8.10
Dichte bei 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.062
Farbe	VISUAL		PINK
Gefrierpunkt [Refrakto]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

