

RADIATOR CLEANER

01/07/2022
70315

Ce produit a été développé pour nettoyer l'ensemble du circuit de refroidissement et pour améliorer le transfert de chaleur du moteur au circuit de refroidissement. Empêche la formation de boue, rouille, calcaire et autres dépôts. Évite la surchauffe, l'accumulation d'acides et de contaminants.

APPLICATIONS

Convient à tous les radiateurs en aluminium, plastique et acier des circuits de refroidissement de moteurs à essence, diesel et GPL. Compatible avec l'eau, les liquides de refroidissement et l'antigel traditionnel. Consignes d'utilisation : bien secouer avant utilisation, puis verser le contenu d'une bouteille dans le radiateur. Conduire pendant environ 30 minutes et purger le circuit de refroidissement. Rincer à l'eau et remplir de nouveau le circuit de refroidissement. Faire attention lors de l'ouverture ou de la purge du radiateur/circuit de refroidissement car du liquide de refroidissement chaud ou de la vapeur peut s'échapper. Une bouteille de 325 ml suffit pour des circuits de refroidissement contenant jusqu'à 12 litres.

FONCTIONNALITÉS

Action nettoyante: élimination totale de tous les dépôts

SPÉCIFICATIONS

/ /

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
pH	ASTM D1287		10.0
Densité à 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.000
Couleur	VISUAL		NEUTRAL-SHAZY

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION