

ATF LIFE PROTECT 6

09/05/2023
3012

Es un lubricante totalmente sintético basado en aceites base cuidadosamente seleccionados y de muy alta calidad. Se ha diseñado específicamente para transmisiones automáticas ZF de 6 velocidades. Su particular fórmula garantiza un funcionamiento sin complicaciones y un cambio de marchas suave.

APLICACIONES

Principalmente destinado a las transmisiones automáticas de 6 velocidades ZF, instaladas en los BMW, Jaguar y Land Rover, es también adecuado para otros fabricantes de equipos originales que recomienden este tipo de fluido (por ejemplo, Audi Quattro).

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión
Propiedades de fricción: cambio de marcha muy suave y sin vibraciones
Mayor vida útil del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación

ESPECIFICACIONES

BMW	83220142516	LAND ROVER	TYK500050
BMW	M-1375.4	MASERATI	231603
ZF	TE-ML 11	HYUNDAI	040000C90SG
JAGUAR	Fluid 8432	VW	G 055 005
BENTLEY	PY112995PA	BMW	ATF 2
AML	4G4319A509/AA/S	BMW	83 22 2 305 396

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.17
Índice de viscosidad	ASTM D2270		152
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	202
Color	VISUAL		AMBER

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION