GEAR OIL
GL 5 SAE 80W90
OUTBOARD

05/12/2018
23323

Si tratta di un lubrificante per cambi sottoposti a pressioni estreme, formulato in modo specifico per soddisfare le condizioni di utilizzo più difficili dei cambi dei motori fuoribordo ed entrobordo. L'elevata stabilità all'ossidazione riduce al minimo la formazione di morchia e di depositi prolungando la durata dei componenti e proteggendoli da ruggine e corrosione in ambienti marini. Protegge i componenti del cambio nelle applicazioni che richiedono coppia elevata a bassa velocità e dove possono verificarsi pressioni estreme e carichi imprevisti.

APPLICAZIONI

Questo olio è raccomandato per scatole del cambio di motori fuoribordo ed entrobordo dei maggiori produttori mondiali quali Evinrude, Johnson, Mariner, Suzuki, Honda, Yamaha, Tohatsu, Nissan, che richiedono oli di qualità API GL 5. Potrebbe non essere adatto ad alcuni modelli che richiedono fluidi specifici (in particolare le unità di propulsione a getto). Consultare il manuale dell'utente prima di scegliere il lubrificante.

CARATTERISTICHE

Proprietà frizionali: facili cambi di marcia.
Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione.

LIVELLO DI SPECIFICA

API	GL-5	MIL	MIL-L-2105 D

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	147
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		99
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosità Brookfield a -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	120000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	215

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolfoil.com