

CHAMPION NEW ENERGY 0W30 V

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada especialmente concebido para satisfazer os requisitos dos carros de passageiros da Volvo. Caracteriza-se pelas suas propriedades de lubrificação aumentadas e por uma melhoria na economia de combustível. Deste modo, proporciona um consumo de combustível reduzido e uma maior vida útil do motor.

APLICAÇÕES

Este óleo é recomendado para os modelos a gasolina e a diesel dos veículos da Volvo das últimas gerações, equipados com motores de 5 cilindros.

CARACTERÍSTICAS

Arranque a frio: fluidez muito boa a baixas temperaturas

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo

Economia de combustível: economia de combustível superior e redução de CO₂

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	A5/B5	VOLVO	approval VCC 95200377
ACEA	A7/B7	VW	503 00
API	SN/CF	VW	506 00
BMW	LOGLIFE-01 FE	VW	506 01
RENAULT	RN 0700		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.2
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		180
B.N. [método com HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.09
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220
Viscosidade CCS a -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

