

WOLF TRACTOFLUID 170

22/08/2023
3121

Speciale olie bestemd voor automatische versnellingsbakken, hydraulische systemen, remmen en koppelingen van tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road machines. Deze olie (Universal Tractor Transmission Oil) mag nooit voor smering van de motor worden gebruikt. Indien de fabrikant een olie voor smering van alle onderdelen inclusief de motor vereist, wordt aan een Super Tractor Oil Universal gerefereerd.

TOEPASSINGEN

Vanwege zijn multifunctionele aard wordt deze olie gebruikt in transmissies, hydraulische hefinrichtingen, achterassen, natte remmen van landbouwtractoren, off-road machines en mobiele hydraulische systemen (kranen, verdeelblok, stuurbekrachtiging).

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: betrouwbare bescherming van alle onderdelen

PRESTATIES

API	GL-4	JD	J20 C/D
ALLISON	C3/C4	MF	M 1127
CASE	MAT 3505	MF	M 1129A
CASE	MAT 3525	MF	M 1143
CATERPILLAR	TO-2	NH	NH 410B
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	03E
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	05F
FORD	M2C-86A	ZF	17E

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		145
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	212

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

