

WOLF OUTBOARD 2T TC-W3

10/07/2023
1912

Tämä öljy sopii vesijäähdytteisille, kaksitahtisille perämoottoreille. Se täyttää NMMA TC-W3 -vaatimukset. Tuhkaton koostumus suojaa kuona-aineiden muodostumiselta, ennenaikaiselta sytytykseltä ja sytytystulpan likaantumiselta. Hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.

KÄYTTÖKOhteet

Soveltuu kaikkiin tehokkaisiin, vesijäähdytteisiin kaksitahtibensiinimoottoreihin, kuten perämoottoreihin ja vesiskoottereihin. Ohennetaan valmistajan ohjeiden mukaan.

OMINAISUUDET

Moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Korroosiosuoja: riittävä korroosiosuoja

LUOKITUKSET

NMMA approval TC-W3 OMC 40/70

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	47.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.07
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		142
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	105
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D2983	mPa.s	4240
Väri	VISUAL		BLACKISH BLUE

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

