

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W40

Спеціальне мастило для коробок передач у мотоциклах із 2-тактним двигуном із вбудованим зчепленням. Його спеціальний склад забезпечує легке перемикання передач і контролює характеристики ковзання зчеплення для плавної їзди.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу сертифіковано для всіх коробок передач зі зчепленням в оливній ванні. Виняткові мийні властивості для накладки зчеплення, утворення вкрай міцної оливної плівки та гарні протизадирні властивості.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизадирні властивості: гарні протизадирні властивості.

SPECIFICATION LEVEL

API GL-3

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	90.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		160
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222
Колір	VISUAL		GREEN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

