

CHAMPION LIFE EXTENSION ATF DII

Dit is een olie met een hoge viscositeitsindex voor automatische transmissies. Het product heeft een hoge chemische stabiliteit, extra eigenschappen voor het tegengaan van slijtage en een uitstekende weerstand tegen veroudering.

TOEPASSINGEN

De vloeistof kan worden gebruikt in automatische transmissies, koppelomvormers, stuurbekrachtiging en hydraulische circuits waarvoor de fabrikanten een product voorschrijven dat voldoet aan de vereisten van General Motors voor het ATF-type Dexron IID.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage: langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: geoptimaliseerde thermische en oxidatiestabiliteit

PRESTATIES

ALLISON	C4	VOITH	H55.6335xx
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 03D
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C140	ZF	TE-ML 04D
FORD	M2C-138CJ, Mercon	ZF	TE-ML 09
GM	6137-M DEXRON II-D	ZF	TE-ML 11A
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 14A
MB	236.5	ZF	TE-ML 17C
MB	236.7		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	37
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		170
B.N. [HClO4-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

