

CHAMPION BRAKE FLUID DOT 4 LV

Цю гальмівну рідину особливо рекомендовано використовувати в гідравлічних гальмах і системах зчеплення транспортних засобів, оснащених програмою електронної стабілізації руху (ESP) й антиблокувальною гальмівною системою (ABS). Вона має високу температуру кипіння та ефективно працює за дуже низьких температур.

ЗАСТОСУВАННЯ

Висока температура кипіння у вологому стані (172 °C) перевершує температуру кипіння традиційних рідин класів DOT 3 та DOT 4, що забезпечує довший строк служби продукту. В'язкість цієї рідини класу DOT 4 LV за -40 °C нижча, ніж у традиційних гальмівних рідинах, що забезпечує легшу циркуляцію рідини в мікроклапанах антиблокувальних систем для швидшого реагування програми електронної стабілізації руху (ESP), антиблокувальної гальмівної системи (ABS) і антибуксувальної системи (ASR).

ОСОБЛИВОСТІ

Температура кипіння: дуже висока температура кипіння, безпечне гальмування.
Антикорозійні властивості: повний захист гальмівної системи.

SPECIFICATION LEVEL

FMVSS	116 DOT 4	FORD	WSS-M6C65-A2
FMVSS	116 DOT3	GM	GMW 3356
ISO	4925 Class 3&4	MB	331.0
ISO	4925 Class 6	PSA	S71 2114
SAE	J 1703	TOYOTA	SFU
SAE	J 1704	VW	501 14
BMW	QV 34 001	VW	TL 766-Z
DTFR	30B100		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	2.10
pH	ASTM D1287		8.53
	ASTM D1120	°C	267
Рівноважна температура кипіння "зволіденої" рідини (WERBP)	ASTM D1120	°C	172
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.049
Кінематична в'язкість при -40°C	ASTM D445	mm ² /s	675

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

