

CHAMPION U.T.T. OIL 170 BM

Tämä erityinen öljy on tarkoitettu traktoreiden, trukkien ja erilaisten maastossa käytettävien koneiden automaattivaihteistoille, CVT-vaihteistoille, hydraulikkajärjestelmille, märkäjarruille ja muuntimille.

Huomautus: Valmistaja suosittelee traktorien yleisöljyä (STOU-öljy) määrittäessään vain yhden öljyn, joka sopii kaikkien osien, myös moottorin, voiteluun.

KÄYTTÖKOHEET

Öljy täyttää Volvo BM -vaatimukset, ja sitä voi käyttää maatalous- ja työkoneiden sekä liikkuvien hydraulijärjestelmien (nosturit, kytkentärasiat, ohjaustehostimet) vaihteistoissa, nostimissa, takakakkeleissa ja märkäjarruissa.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa ratkaisevan tärkeitä osia erinomaisesti
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

API	GL-4	VALTRA	G2-B10
ALLISON	C4	VOLVO	approval 97303/WB101
CASE	MAT 3505	ZF	approval TE-ML 03E
CASE	MAT 3510	ZF	approval TE-ML 05F
CASE	MAT 3525	ZF	approval TE-ML 17E
CASE	MAT 3526	ZF	approval TE-ML 21F
CASE	MAT 3540	ZF	TE-ML 06B
CASE	MS1206	ZF	TE-ML 06D
CASE	MS1207	ZF	TE-ML 06E
CASE	MS1209	ZF	TE-ML 06F
CASE	MS1210	ZF	TE-ML 06H
CATERPILLAR	MT0	ZF	TE-ML 06K
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06M
CHRYSLER	MS 10216	ZF	TE-ML 06N
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06P
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06R
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06S
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06T
JD	J20 C/D		
KOMATSU	KES 07.866		
KUBOTA	UDT		
MF	M 1127/M 1129A		
MF	M 1135		
MF	M 1143		
MF	M 1145		
NH	NH 410B		
SDFG	OT-1891		
SDFG	OT-1891A		
VALTRA	G2-08		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		150
B.N. [HClO ₄ -menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000
CCS-viskositeetti lämpötilassa -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	2900

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

