

CHAMPION U.T.T. OIL 170 BM

Tämä erityinen öljy on tarkoitettu traktoreiden, trukkien ja erilaisten maastossa käytettävien koneiden automaattivaihteistoille, CVT-vaihteistoille, hydrauliikkajärjestelmille, märkäjarruille ja muuntimille. Huomautus: Valmistaja suosittelee traktorien yleisöljyä (STOU-öljy) määrittäessään vain yhden öljyn, joka sopii kaikkien osien, myös moottorin, voiteluun.

KÄYTTÖKOHTEET

Öljy täyttää Volvo BM -vaatimukset, ja sitä voi käyttää maatalous- ja työkoneiden sekä liikkuvien hydraulijärjestelmien (nosturit, kytkentärasiat, ohjaustehostimet) vaihteistoissa, nostimissa, taka-akseleissa ja märkäjarruissa.

OMINAISUUDET

Kulumissuoja ja hapettumiskestävyys: vahva suoja kriittisille osille
Kylmäkäynnistys: korkeatasoinen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

API	GL-4
ASTM	D6973 (EATON 35VQ) PUMP TEST
AGCO/ALLIS	821 XL
AGCO/ALLIS	Q-186 (White Farm)
ALLISON	C4
ARGO	IE-390
CASE	MAT 3505
CASE	MAT 3510
CASE	MAT 3525
CASE	MAT 3526
CASE	MAT 3540
CASE	MS1204
CASE	MS1205
CASE	MS1206
CASE	MS1207
CASE	MS1209
CASE	MS1210
CATERPILLAR	MTO
CATERPILLAR	TO-2
CHRYSLER	MS 10216
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145
FORD	ESN-M2C-134 C/D
FORD	ESN-M2C-86 A/B
FORD	ESN-M2C-86 C
FORD	FNHA-2-C-201.00
GIMA	SFU
JCB	GOHP PLUS
JD	J20 C/D
KOMATSU	AXO 80
KOMATSU	KES 07.866
KUBOTA	UDT
MC CORMICK	HTX
MF	M 1127/M 1129A
MF	M 1135
MF	M 1141
MF	M 1143
MF	M 1145
NH	NH 410B
SDFG	OT-1891
SDFG	OT-1891A
VALTRA	G2-08
VALTRA	G2-B10
VOLVO	approval STD 1273,03 (97303)
ZF	approval TE-ML 03E
ZF	approval TE-ML 05F
ZF	approval TE-ML 06K
ZF	approval TE-ML 17E
ZF	approval TE-ML 21F
ZF	TE-ML 06B
ZF	TE-ML 06D
ZF	TE-ML 06E
ZF	TE-ML 06F
ZF	TE-ML 06H
ZF	TE-ML 06L
ZF	TE-ML 06M
ZF	TE-ML 06N
ZF	TE-ML 06P
ZF	TE-ML 06R

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium



ZF TE-ML 06S **ZF** TE-ML 06T

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		150
B.N. (HCLO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium