

# WOLF RACING TRANS/AXLE 75W-90 ESTER

14/04/2025  
65525

Цю вдосконалену екологічну базову повторно очищену оливу, збагачену ефіром і поліальфаолефінами, розроблено виключно для перегонових автомобілів. Відмінна в'язкість оливи за низьких температур гарантує швидкий захист усіх механізмів перемикання передач.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Це спеціальна екологічна базова повторно очищена трансмісійна олива, що здатна витримувати надмірний тиск, розроблена для використання за надзвичайних умов під час перегонів.

## ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: дуже плавне перемикання передач, відсутність вібрацій.  
Захист проти зношування: подовжений строк служби трансмісії.  
Подовжений строк служби оливи: виняткова теплостійкість і стійкість до окиснення

## SPECIFICATION LEVEL

API	GL-5	PORSCHE	999.917.546.00
API	MT-1	RICARDO	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-E	SADEV	SFU
BMW	OSP	SCANIA	STO 2:0A FS
CHRYSLER	MS 9763	SCHMIDT	SFU
DANA	SFU	ANTRIEBSTECHNIK	
FIAT	9.55550-DA3	X-TRAC	SFU
FIAT	9.55550-DA4	ZF	TE-ML 05A
FIAT	9.55550-DA6	ZF	TE-ML 05B
FIAT	9.55550-DA7	ZF	TE-ML 07A
FIAT	9.55550-DA8	ZF	TE-ML 12N
FIAT	9.55550-MX4	ZF	TE-ML 16F
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 17B
HOLLINGER	SFU	ZF	TE-ML 19C
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 21A
MCLAREN	MOB PTX		
PORSCHE	000.043.204.19		
PORSCHE	000.043.204.20		
PORSCHE	000.043.204.71		
PORSCHE	000.043.207.76		
PORSCHE	000.043.210.12		
PORSCHE	000.043.304.71		
PORSCHE	000.043.305.55		
PORSCHE	999.917.062.00		
PORSCHE	999.917.067.00		
PORSCHE	999.917.090.00		
PORSCHE	999.917.545.00		

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	104
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		156
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-51
Колір	VISUAL		LIGHT BROWN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

