

# CHAMPION U.T.T. OIL 100

Special oil designed for automatic transmissions, hydraulic systems, brakes and clutches of tractors, forklifts and off-road equipment. This oil [Universal Tractor Transmission Oil] should never be used to lubricate the engine. When the manufacturer requires an oil for the lubrication of all parts including the engine, he refers to a super tractor oil universal.

## KÄYTTÖKOHEET

Because of its multifunctional nature, this oil is used in transmissions, hydraulic lifts, rear axles, wet brakes of agriculture tractors, off-road equipment, as well as mobile hydraulic systems (cranes, junction box, power steering).

## OMINAISUUDET

Anti-wear and oxidation stability: reliable protection of all parts

## LUOKITUKSET

<b>API</b>	GL-4	<b>CASE</b>	MS1210
<b>ALLISON</b>	C3	<b>CATERPILLAR</b>	T0-2
<b>CASE</b>	IH HY-TRAN B6	<b>FORD</b>	ESN-M2C-41 A/B
<b>CASE</b>	IH HY-TRAN PLUS	<b>JCB</b>	SPECIAL HYDRAULIC FLUID
<b>CASE</b>	MS1204	<b>MF</b>	M 1110
<b>CASE</b>	MS1207	<b>MF</b>	M 1141
<b>CASE</b>	MS1209		

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	35.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		149
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	208

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

