

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W-20 C5 P

Olej silnikowy typu Low SAPS ACEA C5 do samochodów osobowych zgodny z najnowszą specyfikacją Stellantis / PSA B71 2010, ale odpowiedni również do silników wysokoprężnych i benzynowych innych producentów samochodów, które wymagają oleju ACEA C5 SAE 0W-20.

ZASTOSOWANIA

Specjalnie zaprojektowany do najnowszych silników PSA GROUP [Peugeot/Citroën/DS], które wymagają oleju PSA B71 2010, takich jak Blue HDi, PureTech, silniki hybrydowe, silniki wyposażone w system Stop & Start itp. Ten olej ACEA C5 jest również odpowiedni do silników wysokoprężnych i benzynowych innych producentów samochodów, które wymagają oleju ACEA C5 SAE 0W-20.

CECHY

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełna ochrona urządzeń do oczyszczania spalin.

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach.

Oszczędność paliwa: bardzo niskie zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂.

SPECYFIKACJA

ACEA	C5	LEXUS	SFU
API	SN Plus	MAZDA	SFU
API	SP	MB	229.71
ILSAC	GF-5	NISSAN	SFU
ILSAC	GF-6 A	OPEL	OV 040 1547 - A20
CHRYSLER	MS 6395	PERODUA	SFU
FIAT	9.55535-CR1	PSA	approval B71 2010-22
FIAT	9.55535-DM1	ROWE	SFU
FIAT	9.55535-DSX	SCION	SFU
FIAT	9.55535-GSX	SUBARU	SFU
HONDA	SFU	TATA	SFU
HYUNDAI	SFU	TIANJIN	SFU
INFINITI	SFU	TOYOTA	SFU
KIA	SFU		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	43.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Indeks lepkości	ASTM D2270		170
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-48
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	232

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

