

# CHAMPION DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

Tämä tuote on organometallinen dieselpolttoaineiden lisäaine, jota käytetään katalysaattorina dieselhiukkassuodattimien puhdistuksessa. Se alentaa dieselhiukkassuodattimeen kerääntyneen noen syttymislämpötilaa ja optimoi nokikertymän säännöllistä palamista, jota kutsutaan suodattimen puhdistamiseksi. Estää tukkeutuneiden dieselhiukkassuodattimien ja noen epätäydellisen palamisen aiheuttaman suorituskyvyn menettämisen. Pidentää kalliin dieselhiukkassuodattimen käyttöikää.

## KÄYTTÖKOHEET

Kaikkiin dieselmootoreihin (mukaan lukien yhteispaineruiskutuksella ja turboahtimella varustettuihin), joissa on dieselhiukkassuodatin vakiona tai jälkiasennettuna. Kaada pullollinen tuotetta polttoainesäiliöön ennen polttoaineen lisäämistä. Yksi pullo (325 ml) riittää 40–60 litran käsittelyyn dieselpolttoainetta.

## OMINAISUUDET

Puhdistus: regeneroi dieselhiukkassuodattimen ja pidentää sen käyttöikää

## LUOKITUKSET

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.825
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	2.21
A.N. [kolorimetrinen]	ASTM D974	mg KOH/g	1.8
Leimahduspiste [PMCC]	ASTM D93	°C	70

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

