

WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

14/04/2025
29081

Produkt o bardzo dużej przyczepności na bazie olejów mineralnych z dodatkiem zwiększającym przyczepność. Opracowany specjalnie do smarowania pił łańcuchowych o dużych wymaganiach. Ostrzeżenie: nie stosować do silników.

ZASTOSOWANIA

Produkt przeznaczony głównie do smarowania pił łańcuchowych. Ze względu na doskonałe przyleganie może być również stosowany do smarowania pasów transmisyjnych i maszyn do szycia.

CECHY

Lepkość: doskonałe przyleganie do powierzchni

SPECYFIKACJA

ISO 6743/1

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	180
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Indeks lepkości	ASTM D2270		96
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-9
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	265

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

