

# WOLF AGRIFLOW BIOCHAIN

21/06/2022  
5503

Produto rapidamente biodegradável composto por óleos vegetais e componentes toxicologicamente neutros, absorvidos por micro-organismos no espaço de tempo mais curto possível. Apresenta uma excepcional relação viscosidade/temperatura e uma estabilidade muito boa a baixas temperaturas. Demonstra uma capacidade adesiva notável para este tipo de produto.

## APLICAÇÕES

Este produto é maioritariamente utilizado como lubrificante biodegradável para motosserras.

## CARACTERÍSTICAS

Biodegradabilidade: óleo vegetal, decomposição rápida  
Aderência: forte capacidade adesiva

## ESPECIFICAÇÕES

ISO 68 CEC L-33-T-82

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.912
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.6
Índice de viscosidade	ASTM D2270		204
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-21
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	>200
Cor	VISUAL		GREEN
	CEC L-33-T-82	%	>90

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.